


2019年12月吉日

お客様各位



生産終了のお知らせ

拝啓

貴社、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このたび弊社製品である LANdeAUDIO LA01 におきまして、ご案内しておりました通り、部品調達が困難になってきたことと、推奨代替機種の開発が進んでいることから、2019年12月末をもって生産を終了させていただくこととなりました。推奨代替機種のリリース時期については決定次第弊社 Web サイトにてご案内いたします。

誠に勝手ではございますが、何卒ご理解とご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

1. 生産終了機種と推奨代替機種

生産終了機種 LANdeAUDIO	推奨代替機種 LANdeVOICE4 シリーズ
LA01	SP401 ※高音質対応版ファームウェアを現在開発中

※推奨代替機種の詳細については別紙をご覧ください。

2. 今後の予定

① 生産終了時期及び販売終了時期

生産終了：2019年12月末

販売終了：生産終了以降、在庫がなくなり次第、逐次終了となります。

詳細についてはお問い合わせください。

② 保守対応期間

技術的なお問い合わせ・故障品の修理等は、2024年12月末まで対応予定です。

ご不明な点やご質問、及び個別のご相談がありましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

【お問い合わせ先】

株式会社エイツー 営業グループ 高木

TEL：03-5498-7411 FAX：03-5498-7412

E-mail：LANdeVOICE@a-2.co.jp

以上

別紙1 開発中の高音質版 SP401 について

【概要】

現行の SP401 のファームウェアのみを高音質版にバージョンアップする予定です。

現行 SP401 の音質：最高サンプリング周波数 8kHz（音声コーデック：G. 711）

高音質版 SP401 の音質：最高サンプリング周波数 16kHz（音声コーデック：G. 722）

※高音質版 SP401 は従来の G. 711 にも対応（設定にてコーデックの切り替え可能）

【機種と価格】

現行 SP401 と同一機種（同一製品）、同価格になります。

高音質版 SP401 のリリース以降は高音質版 SP401 のみを販売する予定です。

【ご購入済み SP401 のアップデート】

弊社 Web サイトで公開するファームウェアをインストールすることで高音質版にアップデート可能です。

お客様ご自身でのアップデートになりますので費用等は発生いたしません。

【機能】

- ・ 16kHz（G. 722）でも高性能なエコーキャンセラは働きます。
- ・ その他、高音質版へのアップデートによるトレードオフ等は特にございませぬ。

【LA01 との互換性】

- ・ G. 711 のみで LA01 と通信可能です。
- ・ LA01 と SP401 の仕様の違いについては別紙 2 をご覧ください。

別紙2 LA01・SP401 仕様対応表

【インターフェース】

LA01	SP401
DC12～24V 外部電源入力	×
DC5V 外部給電	×
接点入力 3 点	接点入力 1 点（無電圧） ※設定により接点出力 1 点（無電圧）に切替可
接点出力 3 点	接点出力 1 点（無電圧）
スピーカ出力（8Ω）	×
LINE 出力（端子台）	×
LINE 出力（3.5φ ステレオミニジャック）	LINE 出力（3.5φ ステレオミニジャック）
LINE 入力（RCA ピンジャック）	LINE 入力（3.5φ ステレオミニジャック）
MIC 入力	LINE 入力（3.5φ ステレオミニジャック）と共用
セレクトスイッチ	×（発信先は固定）
プッシュスイッチ	×

【音質】

LA01	SP401
44.1kHz	×
22.05kHz	×
11.025kHz	×
32kHz	×
16kHz	×
8kHz（G.711）	○
×	16kHz（G.722）